

TUNZE®

Aquatic Eco Engineering

SMART & TUNZE® CONTROLLER HUB



5 anni di garanzia.

Made in Germany.

Aggiornamento semplice via etere
(Over-the-air Updates).

5 anni di aggiornamento garantito.

Sicurezza in caso di errore/guasto:
L'Internet è necessario solo per
configurazioni e notifiche. Non per
il funzionamento.

Sonda di temperatura in dotazione.

Supporto a parete incluso.

Orologio in tempo reale integrato:
→ Nessun cambio di programma
in caso di interruzione di corrente.

Misura precisa di pH o redox

SmartController 7000.001

Con sonda di temperatura, 4 cavi di connessione,
cavo di connessione universale, kit di fissaggio.
Dimensioni senza supporto (lung x larg x alt):
133 x 33 x 116 mm

Controlla fino a:

4xTUNZE® presa comandata /valvola

4xTUNZE® LED 8850 / Kessil® 0-10V

4xTUNZE® Turbelle® electronic / Pompe 0-10V

4xTUNZE® Aquawind

Una piattaforma – molti dispositivi

Sul TUNZE® HUB, tutti i dispositivi compatibili con TUNZE® HUB
possono essere gestiti in modo riassuntivo in un unico posto.



Finanziato tramite hardware.
Nessun costo nascosto per l'utente.

Interfaccia web basata su browser:
indipendente dal sistema operativo,
nessun driver, nessun programma

Nessuna raccolta nascosta di dati

I valori misurati sono visibili online in
modo permanente e protetto.

Server ridondanti in diversi posti
in Europa.

Controllo: Sistema di risposta
completamente configurabile.

Intera comunicazione criptografata.
Dal server al dispositivo finale,
individuale criptografia AES256.

Sistema di notifica completamente
configurabile.



Start Foodtimer

Info Screens



Main Menu

